

Ext江湖



[Ext江湖_下载链接1](#)

著者:大漠穷秋

出版者:电子工业

出版时间:2012-1

装帧:平装

isbn:9787121148620

《Ext江湖》以幽默诙谐的语言由浅入深地解析了Ext框架的方方面面，包括JS基础、Ext

的DOM和CSS封装、内置对象的扩展、事件系统、Ajax和Direct、数据和缓存架构、面向对象和继承、UI组件、布局管理、模板、特效、图表和报表、Ext4新特性介绍等内容。文中穿插大量的实例和基础理论解析，寓教于乐，严谨而不失活泼。

对于Ext的使用者来说，《Ext江湖》针对实战中面临的种种问题，给出了详尽的解决方案和思路；对于想研究源码的读者来说，《Ext江湖》绝对是难得的良师益友。

全书思路清晰、内容一气呵成，适合Ext用户参考学习，还适合其他JS框架的开发者阅读和参考。

作者介绍:

目录: 第1章 Ext史前

1.1 一个页面做两周 1

1.1.1 变量、对象、数组 5

1.1.1.1 变量 5

1.1.1.2 对象和数组 7

1.1.2 其他重要内置对象 8

1.1.2.1 Number对象 8

1.1.2.2 String对象 9

1.1.2.3 RegExp对象 10

1.1.3 等值判定 10

1.1.4 ||运算符 10

1.1.5 !运算符 11

1.1.6 类型转换技巧 11

1.1.7 特殊运算符 12

1.1.7.1 instanceof 语句 12

1.1.7.2 typeof 语句 13

1.1.7.3 delete 运算符 13

1.1.7.4 []运算符 14

1.1.7.5 ()运算符 15

1.1.7.6 eval 语句 15

1.1.7.7 三目运算符 16

1.1.7.8 for...in语句 16

1.1.7.9 with语句 18

1.2 缘起Ext 19

1.2.1 开发工具Spket 21

1.2.2 调试工具Firebug 23

1.2.3 编译工具JSBuilder 23

1.2.4 设计工具 24

第2章 DOM操作

2.1 基础概念 27

2.1.1 DOM是什么 27

2.1.2 为什么要DOM 28

2.1.3 DOM怎么用 29

2.1.3.1 访问HTML节点
(Retrieve) 29

2.1.3.2 创建、删除 (Create、
Delete) 31

2.1.3.3 修改标签属性和内容
(Update) 33

2.1.4 总结 36

- 2.2 新石器时代的CRUD 37
 - 2.2.1 Ext.Element 38
 - 2.2.1.1 Ext.get() 39
 - 2.2.1.2 Ext.getDom() 40
 - 2.2.1.3 Ext.fly() 41
 - 2.2.1.4 操纵样式属性 42
 - 2.2.2 Ext.DomHelper 46
 - 2.2.2.1 概述 46
 - 2.2.2.2 append 47
 - 2.2.2.3 insertHtml 48
 - 2.2.2.4 overwrite 49
 - 2.2.2.5 createTemplate 50
 - 2.2.3 Ext.DomQuery 51
 - 2.2.3.1 概述 51
 - 2.2.3.2 元素选择器 52
 - 2.2.3.3 属性选择器 53
 - 2.2.3.4 伪类选择器 55
 - 2.2.3.5 CSS值选择器 57
- 2.3 源码解析：Ext的DOM封装 58
 - 2.3.1 Ext.Element 59
 - 2.3.1.1 DOM结构工具 59
 - 2.3.1.2 外观工具 66
 - 2.3.2 Ext.DomHelper 67
 - 2.3.2.1 设计思路概述 67
 - 2.3.2.2 源码详解 69
 - 2.3.2.3 DomHelper与Ext.Element协作 73
 - 2.3.3 Ext.DomQuery 74
 - 2.3.3.1 设计思路概述 74
 - 2.3.3.2 源码详解 75
 - 2.3.3.3 与Ext.Element的配合 79
- 本章总结 80
- 第3章 程序员的CSS
 - 3.1 必知的CSS基础概念 81
 - 3.1.1 历史渊源 81
 - 3.1.2 核心概念一：盒子模型 81
 - 3.1.2.1 盒子模型 81
 - 3.1.2.2 padding规则 84
 - 3.1.2.3 border规则 85
 - 3.1.2.4 margin规则 86
 - 3.1.3 核心概念二：选择器 86
 - 3.1.4 浏览器兼容 87
 - 3.2 Ext对CSS的封装 87
 - 3.2.1 静态切换主题 87
 - 3.2.2 动态切换主题 89
 - 3.2.3 结构化CSS 90
 - 3.2.4 Ext UI组件的本质 91
- 第4章 精通Function
 - 4.1 JS函数特性梳理 95
 - 4.1.1 参数可变长 96
 - 4.1.2 函数不能重载 97
 - 4.1.3 命名空间 97
 - 4.1.4 函数嵌套 100
 - 4.1.5 call/apply/自执行 102

- 4.1.6 函数也是数据 104
- 4.1.7 Function 105
- 4.1.8 函数实例的属性 107
- 4.1.9 构造函数 110
- 4.1.10 模拟静态属性 111
- 4.1.11 综合应用：定时器 112
- 4.2 函数原型 116
 - 4.2.1 prototype概述 116
 - 4.2.2 向prototype添加自定义属性 118
 - 4.2.3 原型查找机制 119
 - 4.2.4 遮盖 120
 - 4.2.5 原型赋值机制 121
 - 4.2.6 模拟静态属性 122
 - 4.2.7 犀利的prototype 123
 - 4.2.7.1 扩展Array 123
 - 4.2.7.2 扩展Number 126
 - 4.2.7.3 扩展String 127
 - 4.2.7.4 扩展Date 131
 - 4.2.7.5 扩展Error 134
 - 4.2.7.6 扩展Function 135
- 4.3 作用域链[[scope]] 141
 - 4.3.1 作用域链[[scope]]简介 141
 - 4.3.2 标识符解析 144
 - 4.3.3 修改作用域链和this 146
- 4.4 闭包 149
 - 4.4.1 从最简单的开始 149
 - 4.4.2 闭包构造三步走 150
 - 4.4.3 闭包用法：经典案例 151
 - 4.4.3.1 获取Table中被点击的行 151
 - 4.4.3.2 模拟多线程 152
 - 4.4.3.3 模拟私有属性 154
- 第5章 Ext事件系统
 - 5.1 DOM事件演化史 156
 - 5.1.1 没有事件的寂寞年代 156
 - 5.1.2 简单事件模型 157
 - 5.1.3 2级事件模型 159
 - 5.1.3.1 多个监听函数 159
 - 5.1.3.2 浏览器兼容 161
 - 5.1.3.3 事件传播 163
 - 5.1.3.4 监听函数中的this 171
 - 5.1.3.5 事件对象 174
 - 5.1.4 高级语义事件 176
 - 5.1.4.1 设计自己的事件机制 176
 - 5.1.4.2 为原生的事件接口提供快捷方式 181
 - 5.1.4.3 双剑合璧 183
 - 5.2 熟练使用Ext的事件机制 187
 - 5.2.1 基础用法 187
 - 5.2.1.1 为底层元素注册监听器 187
 - 5.2.1.2 为Ext的UI组件注册事件 190
 - 5.2.2 批量注册监听器 191
 - 5.2.3 指定this 192
 - 5.2.4 单次运行的监听器 193
 - 5.2.5 挂起和恢复 195

- 5.2.6 事件转发 196
- 5.2.7 删除监听函数 197
- 5.2.8 事件综合示例 198
- 5.2.9 高级用法一：自定义事件 203
- 5.2.10 高级用法二：为自定义的类提供事件支持 204
- 5.3 Ext事件系统全景解析 205
 - 5.3.1 封装底层事件 206
 - 5.3.1.1 Ext.EventManager 206
 - 5.3.1.2 Ext.EventObject 215
 - 5.3.2 高级事件机制Observable 217
 - 5.3.2.1 非可视组件 217
 - 5.3.2.2 可视组件 218
 - 5.3.2.3 详解Ext.util.Observable 220
- 5.4 全景式解析API根对象Ext 229
 - 5.4.1 整体结构概述 230
 - 5.4.2 源码详解 231
 - 5.4.2.1 Ext版本信息 231
 - 5.4.2.2 浏览器/OS类型判断 231
 - 5.4.2.3 垃圾收集配置 233
 - 5.4.2.4 继承机制的实现 235
 - 5.4.2.5 id机制 235
 - 5.4.2.6 对象类型判定 236
 - 5.4.2.7 数组操纵工具 238
 - 5.4.2.8 对象引用获取工具 245
- 本章总结 249
- 第6章 Ext中的Ajax和Direct
 - 6.1 Ajax的前世今生 251
 - 6.2 Ajax和Ext.Ajax 251
 - 6.2.1 Ajax那点事儿 251
 - 6.2.1.1 创建XHR对象 254
 - 6.2.1.2 发送请求，接收数据 255
 - 6.2.1.3 Ajax基础实例 256
 - 6.2.2 Ext.Ajax用法和常见陷阱 258
 - 6.2.2.1 Ext.Ajax基础用法 258
 - 6.2.2.2 缓存问题 259
 - 6.2.2.3 传输XML 260
 - 6.2.2.4 异步问题 261
 - 6.2.2.5 跨域问题 262
 - 6.2.2.6 Ajax上传文件 265
 - 6.2.3 Ext.Ajax源码解析 266
 - 6.2.3.1 屏蔽浏览器差异 266
 - 6.2.3.2 优雅地回调 267
 - 6.3 按需加载JS，梦想照进现实 268
 - 6.3.1 基础动态载入技巧 268
 - 6.3.2 使用Ext.Ajax动态加载JS 270
 - 6.3.3 使用jsloader动态加载 271
 - 6.4 Direct 272
- 第7章 Ext的数据和缓存架构
 - 7.1 JS原生数据结构 278
 - 7.1.1 数组技法大演练 278
 - 7.1.1.1 join 279
 - 7.1.1.2 slice 280
 - 7.1.1.3 splice 281

- 7.1.1.4 sort 282
- 7.1.1.5 Ext扩展: indexOf、remove 282
- 7.1.2 JS对象{} 283
 - 7.1.2.1 天然Hash特性 283
 - 7.1.2.2 伪数组 284
 - 7.1.2.3 天然JSON结构 284
- 7.2 JSON 285
 - 7.2.1 使用Ext.util.JSON 285
 - 7.2.1.1 encode/decode 285
 - 7.2.1.2 对象深拷贝 286
 - 7.2.2 源码分析 287
 - 7.2.2.1 JSON.decode 287
 - 7.2.2.2 JSON.encode 287
 - 7.2.3 服务端JSON工具介绍 289
 - 7.2.3.1 json-lib 289
 - 7.2.3.2 DAO直接生成JSON串 291
 - 7.2.3.3 Gson 292
- 7.3 XML 294
 - 7.3.1 用JS解析XML 294
 - 7.3.1.1 直接使用XmlDocument加载XML文件 294
 - 7.3.1.2 使用Ajax加载XML数据 295
 - 7.3.1.3 自制XML解析器源码分析 297
 - 7.3.2 Ext使用XML数据 301
 - 7.3.2.1 使用Ext.data.XmlStore 301
 - 7.3.2.2 Ext.data.XmlStore的解析方式 303
 - 7.3.3 JSON VS XML 304
- 7.4 MixedCollection 305
 - 7.4.1 概述 305
 - 7.4.2 玩转MixedCollection 306
 - 7.4.2.1 当做数组使用 306
 - 7.4.2.2 当做HashMap使用 307
 - 7.4.2.3 迭代 308
 - 7.4.2.4 查找和过滤 309
 - 7.4.2.5 排序 313
 - 7.4.2.6 MixedCollection的事件 316
 - 7.4.3 MixedCollection源码分析 316
 - 7.4.3.1 模拟HashMap 317
 - 7.4.3.2 迭代工具 318
 - 7.4.3.3 查找和过滤 320
 - 7.4.3.4 排序和中文支持 321
 - 7.4.3.5 事件支持 322
 - 7.4.4 综合考察MixedCollection 323
 - 7.4.4.1 代码实现层面 323
 - 7.4.4.2 设计层面 324
- 7.5 Store 324
 - 7.5.1 Store系组件概述 324
 - 7.5.1.1 继承关系图 324
 - 7.5.1.2 协作关系图 327
 - 7.5.1.3 时序图 330
 - 7.5.1.4 Store的本质 331
 - 7.5.2 数据记录Record 332

- 7.5.2.1 手动创建Record 332
- 7.5.2.2 create方法源码解析 339
- 7.5.2.3 拷贝记录 339
- 7.5.2.4 获取记录中的字段 342
- 7.5.3 Store对Record的管理 347
 - 7.5.3.1 过滤记录——where 348
 - 7.5.3.2 where机制的实现 354
 - 7.5.3.3 记录排序——order by 357
 - 7.5.3.4 order by机制的实现 360
 - 7.5.3.5 从设计角度“品味”排序特性 363
 - 7.5.3.6 记录分组——group by 363
 - 7.5.3.7 group by机制的实现 365
 - 7.5.3.8 提交和回滚——commit/rollback 367
 - 7.5.3.9 commit/rollback机制的实现 370
 - 7.5.3.10 从设计层面“品味”Store的核心特性 373
- 7.5.4 DataProxy 374
 - 7.5.4.1 DataProxy系组件概述 374
 - 7.5.4.2 用法实例 375
 - 7.5.4.3 源码解析 384
- 7.5.5 DataReader 386
 - 7.5.5.1 DataReader系组件概述 386
 - 7.5.5.2 用法实例 387
 - 7.5.5.3 源码解析 401
- 7.5.6 DataWriter 402
- 7.5.7 Store系组件总结 405
- 7.6 Tree 408
 - 7.6.1 Tree的基本性质 410
 - 7.6.1.1 基本属性 410
 - 7.6.1.2 树和JSON 411
 - 7.6.1.3 递归遍历 411
 - 7.6.2 Ext.TreeNode 414
 - 7.6.2.1 概述 414
 - 7.6.2.2 父类Node解析 414
 - 7.6.2.3 TreeNode解析 415
- 7.7 Cookie 428
 - 7.7.1 Cookie概述 428
 - 7.7.2 使用Ext的Cookie 430
 - 7.7.3 Ext的Cookies机制 432
 - 7.7.3.1 顶级类Component 432
 - 7.7.3.2 CookieProvider源码解析 434

第8章 面向对象和继承

- 8.1 JS模拟继承的方式 435
 - 8.1.1 原型继承 435
 - 8.1.1.1 子类prototype赋值为父类实例 437
 - 8.1.1.2 删除不需要的属性 439
 - 8.1.1.3 重置constructor 440
 - 8.1.2 对象冒充 442
 - 8.1.2.1 对象冒充基础原理 442
 - 8.1.2.2 静态属性 443

- 8.1.3 综合运用 447
- 8.2 易筋经：Ext.extend() 449
 - 8.2.1 使用Ext.extend 449
 - 8.2.1.1 招式一：子类不提供构造函数 449
 - 8.2.1.2 招式二：子类提供显式构造函数 451
 - 8.2.1.3 招式三：子类提供隐式构造函数 453
 - 8.2.2 深度解析Ext.extend的源码 454
 - 8.2.2.1 关键点1：私有属性 455
 - 8.2.2.2 关键点2：参数移位 456
 - 8.2.2.3 关键点3：空壳函数 457
 - 8.2.2.4 关键点4：prototype拷贝 458
 - 8.2.2.5 关于静态属性 460
 - 8.2.3 Ext.extend本质：继承和接口相统一 460
 - 8.2.3.1 机制总结 460
 - 8.2.3.2 Ext中的实例 461
 - 8.2.3.3 Ext.extend再认识 463
- 第9章 精通Ext的UI组件
- 9.1 简单组件 467
 - 9.1.1 MessageBox 467
 - 9.1.1.1 熟练使用MessageBox 467
 - 9.1.1.2 源码解析 470
 - 9.1.2 ProgressBar 474
 - 9.1.2.1 熟练使用进展条 474
 - 9.1.2.2 源码解析 477
 - 9.1.3 Menu 478
 - 9.1.4 ToolBar 480
 - 9.1.4.1 熟练使用ToolBar 480
 - 9.1.4.2 ToolBar源码解析 485
 - 9.1.5 LoadMask 485
 - 9.1.5.1 使用LoadMask 485
 - 9.1.5.2 LoadMask源码分析 488
 - 9.1.6 Tip 489
- 9.2 Panel系 491
 - 9.2.1 Panel 491
 - 9.2.1.1 加载外部页面 491
 - 9.2.1.2 陷阱和注意点 494
 - 9.2.2 Window 495
 - 9.2.2.1 Window的重复创建问题 496
 - 9.2.2.2 使用WindowGroup管理Window 498
 - 9.2.2.3 Window的其他配置项 499
 - 9.2.3 TabPanel 500
- 9.3 Form系 503
 - 9.3.1 表单的加载和提交 503
 - 9.3.2 更改FieldLabel 508
 - 9.3.3 多列布局 510
 - 9.3.4 VTypes表单校验 512
 - 9.3.5 ComboBox 515
 - 9.3.5.1 使用本地数据 515
 - 9.3.5.2 使用远程数据 518

- 9.3.5.3 Combo分页 519
- 9.3.5.4 二级联动 520
- 9.3.6 CheckBox/Radio Group 523
- 9.3.7 FielSet 524
- 9.3.8 DatePicker 525
- 9.3.9 动态添加输入项 526
- 9.4 Grid系 529
 - 9.4.1 GridPanel基本用法 530
 - 9.4.2 SelectionModel&Row Numberer 532
 - 9.4.3 客户端分页 534
 - 9.4.4 服务端分页 536
 - 9.4.5 renderer和RowAction 538
 - 9.4.6 动态操纵Record 546
 - 9.4.7 数据格式化 553
 - 9.4.8 综合应用EditorGridPanel 555
 - 9.4.9 GridPanel中的右键菜单 559
- 9.5 Tree系 561
 - 9.5.1 装配“树形”JSON结构 561
 - 9.5.2 动态加载数据 566
 - 9.5.3 监听事件 569
 - 9.5.4 编辑节点数据 572
 - 9.5.5 节点拖曳 573
 - 9.5.6 节点过滤 575
 - 9.5.7 ColumnTree 578
- 9.6 DataView系 580
- 9.7 特殊组件 582
 - 9.7.1 文件上传 582
 - 9.7.2 网页编辑器 586
 - 9.7.3 调色板 588
- 第10章 详解UI组件核心机制
 - 10.1 UI生命周期概述 591
 - 10.2 详解生命周期 593
 - 10.2.1 事件机制 593
 - 10.2.2 组件查找机制 595
 - 10.2.2.1 使用Ext.getCmp 595
 - 10.2.2.2 ComponentMgr源码解析 597
 - 10.2.3 初始化机制 600
 - 10.2.3.1 拷贝配置属性 602
 - 10.2.3.2 生成id 603
 - 10.2.3.3 初始化initComponent 603
 - 10.2.4 插件机制 608
 - 10.2.5 渲染机制 608
 - 10.2.5.1 触发beforerender事件 610
 - 10.2.5.2 开始渲染onRender 611
 - 10.2.5.3 应用样式 615
 - 10.2.5.4 完成渲染afterRender 616
 - 10.2.5.5 持久化 617
 - 10.2.5.6 布局 618
 - 10.2.6 懒渲染机制 619
 - 10.2.6.1 直接创建 620
 - 10.2.6.2 使用 xtype 620
 - 10.2.7 销毁机制 622
 - 10.2.8 总结 623

- 10.3 GridPanel核心机制 623
 - 10.3.1 概述 623
 - 10.3.2 详解GridView 624
 - 10.3.2.1 GridPanel和GridView协作关系 624
 - 10.3.2.2 标签模板初始化 625
 - 10.3.2.3 GridView对Store的监听 627
 - 10.3.3 数据模型 628
 - 10.3.4 选中模式 631
- 10.4 FormPanel核心机制 632
 - 10.4.1 概述 632
 - 10.4.2 Field和VType 634
- 10.5 TreePanel核心机制 634
 - 10.5.1 TreeLoader加载数据 635
 - 10.5.2 树的事件机制 637
- 第11章 布局管理器
 - 11.1 全面掌握Ext布局 639
 - 11.1.1 AbsoluteLayout 640
 - 11.1.2 AccordionLayout 641
 - 11.1.3 AnchorLayout 642
 - 11.1.4 AutoLayout 643
 - 11.1.5 BorderLayout 644
 - 11.1.6 CardLayout 645
 - 11.1.7 ColumnLayout 646
 - 11.1.8 FitLayout 647
 - 11.1.9 FormLayout 648
 - 11.1.10 HBoxLayout 649
 - 11.1.11 MenuLayout 650
 - 11.1.12 TableLayout 651
 - 11.1.13 ToolbarLayout 651
 - 11.1.14 VBoxLayout 652
 - 11.2 综合应用ViewPort 652
 - 11.3 布局核心源码详解 654
 - 11.3.1 布局管理器概述 654
 - 11.3.2 渲染完成后的布局操作 656
 - 11.3.3 Container.doLayout 657
- 第12章 扩展UI组件
 - 12.1 概述 660
 - 12.2 常用扩展组件介绍 661
 - 12.2.1 下拉树ComboBox 661
 - 12.2.2 详解ComboBox的实现细节 666
 - 12.2.2.1 从Filed到ComboBox 666
 - 12.2.2.2 Ext.form.Field 667
 - 12.2.2.3 Ext.form.TextField 669
 - 12.2.2.4 Ext.form.TriggerField 669
 - 12.2.2.5 Ext.form.ComboBox 673
 - 12.2.3 日期选择器 675
 - 12.2.4 Desktop和Portal 678
 - 12.2.4.1 Desktop实例分析 678
 - 12.2.4.2 Portal实例分析 680
 - 12.5 扩展组件的技巧 682
 - 12.5.1 是否真的需要继承 682
 - 12.5.2 扩展组件的经典步骤 682

- 12.5.3 其他注意点 687
- 12.5.4 如何在项目中使用UI组件 688
 - 12.5.4.1 设计界面原型 688
 - 12.5.4.2 切分组件 689
 - 12.5.4.3 代码实现 689
- 第13章 模板
 - 13.1 概述 693
 - 13.2 Ext模板用法 697
 - 13.2.1 基本拳脚功夫：基础用法 697
 - 13.2.1.1 Ext.Template的基础用法 697
 - 13.2.1.2 Ext.XTemplate的基础用法 701
 - 13.2.2 青出于蓝：实现“值班日志” 705
 - 13.2.3 组合拳：与其他组件配合使用 709
 - 13.2.3.1 一个自定义的留言板 709
 - 13.2.3.2 与DataView配合使用 711
 - 13.3 模板源码解析 714
 - 13.3.1 自己实现Template 715
 - 13.3.1.1 概要设计 715
 - 13.3.1.2 详细设计 715
 - 13.3.1.3 编码实现 716
 - 13.3.1.4 单元测试 716
 - 13.3.1.5 说明文档 717
 - 13.3.1.6 重构，增加“预编译”功能 717
 - 13.3.2 自己实现XTemplate 718
 - 13.3.2.1 实现if标签 718
 - 13.3.2.2 实现for标签 724
 - 13.3.3 Ext模板源码解析 727
 - 13.3.3.1 Ext.Template 728
 - 13.3.3.2 Ext.XTemplate 729
- 第14章 特效
 - 14.1 使用Ext动画 730
 - 14.1.1 调整大小 730
 - 14.1.2 淡入和淡出 732
 - 14.1.3 其他特效 733
 - 14.2 使用拖拽 733
 - 14.2.1 拖拽的基本原理 733
 - 14.2.2 基本Ext拖拽 734
 - 14.2.3 目标区域 735
 - 14.2.4 Grid和Form之间的拖拽 737
- 第15章 图表
 - 15.1 使用Ext的Chart 741
 - 15.1.1 解决本地运行问题 741
 - 15.1.2 用法实例 742
 - 15.1.2.1 前台本地数据 742
 - 15.1.2.2 动态加载远程数据 743
 - 15.1.3 其他类型的Chart 746
 - 15.2 Ext的Chart源码分析 746
 - 15.2.1 swfobject与Flash 746
 - 15.2.2 Ext.FlashComponenet 747
 - 15.2.2.1 Chart系组件概述 747
 - 15.2.2.2 如何把swf渲染到页面中 749

- 15.2.3 Flash技术前景展望 749
- 15.3 其他Chart技术概览 750
 - 15.3.1 SVG 750
 - 15.3.1.1 SVG技术简介 750
 - 15.3.1.2 基本用法示例 750
 - 15.3.1.3 SVG总结 754
 - 15.3.2 VML 754
 - 15.3.2.1 VML技术简介 754
 - 15.3.2.2 实例代码 755
 - 15.3.2.3 学习资源 756
- 第16章 报表
 - 16.1 客户端报表ActiveXObject 757
 - 16.1.1 导出基本HTML页面数据 757
 - 16.1.2 GridPanel导出到Excel 762
 - 16.2 后台报表Excel、PDF 763
 - 16.2.1 使用jxl生成Excel 764
 - 16.2.2 使用Itext生成PDF/Word 766
- 第17章 Ext 4新特性
 - 17.1 SVG图表和动画 769
 - 17.2 新的类结构和加载机制 771
 - 17.2.1 类结构优化 771
 - 17.2.2 继承方式升级 771
 - 17.2.3 Mixin机制 772
 - 17.2.4 自动生成getter&setter 772
 - 17.2.5 动态加载类 773
 - 17.3 新的数据模型 774
 - 17.3.1 Model和Store 774
 - 17.3.2 代理Proxy 775
 - 17.3.3 关联关系 776
 - 17.3.4 加载嵌套数据 776
 - 17.4 新的主题引擎 777
- 第18章 常见问题解答
 - • • • • [\(收起\)](#)

[Ext江湖 下载链接1](#)

标签

Ext

JavaScript

前端开发

Web前端开发

ExtJs

编程

Web前端

网页设计

评论

目前国内作者中，写Ext JS最好的一本书。

项目用到extjs，救急买了这本最新出版的。对比其他同类的书，作者加了很多对extjs内部的剖析，看的出作者是个很用心的人，将自己对Javascript和extjs框架的理解都分享了出来，算是难得的原创内容。我是匆匆翻了一遍，将近800页的书呀。有了这本书入门，其实看官方的文档更有帮助，extjs4.0的文档做的相当赞。

很厚啊

前半部分写得还行，对于源码的分析并没有我想象中的具体，后面部分个人觉得还是落入俗套，与其他ext书籍差别不大

[Ext江湖 下载链接1](#)

书评

作者,你能解释下第9章panel那个陷阱是怎么回事吗,就你这种菜才会弄出那种情况,还有window所谓的陷阱,你真当读者是白痴啊?前面把API说那么啰嗦,到后面UI重要的地方又

不说了.整本书有用的地方没几个,全在看作者吹牛比了!

这本书的源码不好找，想找一下源码，从书上找不到源文件的名字，要自己去找太麻烦了!

这本书的源码不好找，想找一下源码，从书上找不到源文件的名字，要自己去找太麻烦了!

这本书的源码不好找，想找一下源码，从书上找不到源文件的名字，要自己去找太麻烦了!

[Ext江湖_下载链接1](#)